

Prüfadapter PA-400/240

generiert am 17.03.2015



Artikelnummer: 100100, 100313

Preis: auf Anfrage

Produktname: Prüfadapter PA-400/240

Kategorie: Prüfadapter

Anwendungsbereich: Industrie

TECHNISCHE DATEN:

- Nutzfläche: 400 x 240 mm
- Außenmaße: 570 x 395 x 190
- Hub: 14 mm
- Gewicht ohne Wechselsatz: 17,0 kg
- ZUBEHÖR
- 230 V-Abdeckung, bestehend aus 4 Einzelelementen aus Plexiglas (optional auch in Makrolon erhältlich)
- Niederhalterplatte aus Makrolon
- Reparatursteg mit Niederhalter, horizontal und vertikal verstellbar

BESCHREIBUNG:

Mit dem wartungsfreien Kettenantrieb, gehärteten Säulenführungen in Kombination mit der fein gefrästen Grundplatte und dem Niederhalterrahmen aus eloxiertem Aluminiumguss verfügt der PA-400/240 über die gleichen Präzisionseigenschaften wie der PA-130/110. Er ist ebenso von allen Seiten frei zugänglich, um Schalter und Potentiometer während der Prüfung justieren zu können. Ein 4-Seiten-Schutz für 230V-Prüfaufgaben ist ebenfalls erhältlich.

Ein Schnellwechselsystem für Niederhalterplatte und Wechselkassette ist integriert. Durch die kompakte Einheit der Wechselkassette mit Verdrahtungsschutz und der festen Rückwand ergeben sich sehr kurze Verdrahtungswege und ein optimaler Schutz der Prüfstifte. Die Rückwand lässt sich individuell mit Anschlusssteckern und Buchsen bestücken. Ein großer Freiraum zwischen Verdrahtungsschutz und Trägerplatte ermöglicht den Einbau von Zusatzelektronik.

Beim Ausführen des Arbeitshubs wird der durch Gasdruckfedern unterstützte Niederhalterdeckel automatisch geschlossen. Zusätzlich ist eine mechanische Verriegelung integriert, die ein Betätigen nur mit

geschlossenem Niederhalterahmen zulässt. Serienmäßig gehört ein Sicherheitsabschaltkontakt zur Ausstattung. Der PA-400/240 ist sowohl von Links- als auch von Rechtshändern bedienbar.

* Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt. Das Angebot auf unserer Webseite richtet sich an gewerbliche Kundschaft.